

→ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 2503

DESTRUCTORA CENTRALIZADA PARA OFICINAS CON CAPACIDAD DE 100 LITROS

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de bloqueo automático cuando la bolsa está llena; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento ; modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | práctica abertura de alimentación de 260 mm | cabezal de corte de alta calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 2503 e IDEAL 2503-C/C 4 x 40 mm también destruyen CDs y DVDs | potente motor de corriente alterna silencioso de 580 vatios | incluye caja con reductora y piñones a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | soporte para bolsas de plástico desechables

Dimensiones (Alt x An x Prof): 870 x 500 x 377 mm, peso: 30 kg / 30,5 kg (modelo C/C).



Tamaño de corte	También destruye
4 mm	
4 x 40 mm	
2 x 15 mm	

MOVILIDAD



Calidad hasta en los detalles: así lo demuestran, por ejemplo, las cuatro ruedas que combinan con el diseño de la destructora.

DESTRUCCIÓN DE CD



La tapa de seguridad con control electrónico también permite destruir CD (modelos de corte en tiras y micro corte 4 x 40 mm).

→ IDEAL 2503

Ancho de corte	4 mm
Capacidad (hojas*)	21-23 18-20
Nivel de seguridad	2
Abertura para alim.	260 mm
Potencia del motor	580 vatios

→ IDEAL 2503-C/C

Tamaño de partículas	4 x 40 mm
Capacidad (hojas*)	16-18 13-15
Nivel de seguridad	3
Abertura para alim.	260 mm
Potencia del motor	580 vatios

→ IDEAL 2503-C/C

Tamaño de partículas	2 x 15 mm
Capacidad (hojas*)	10-12 8-10
Nivel de seguridad	4
Abertura para alim.	260 mm
Potencia del motor	580 vatios

* Papel DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²



L.T.E. Listed 802 D